



Geberit Duofix Element für Bidet, 112 cm, universell



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Wandbidets mit Standarmatur
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

Eigenschaften

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlochern \varnothing 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fußstützen verzinkt
- Fußstützen verstellbar 0–20 cm
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Fußplatten drehbar

- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Wandbidet 18 oder 23 cm
- Bidetbefestigung höhenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schalldämmend
- Armaturenbefestigungen breiten- und höhenverstellbar
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD, \varnothing 50 mm
- Dichtung \varnothing 44 / 32 mm
- 2 Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

Art-Nr.	B	H	T	VE1	VE2
111.510.00.1	50 cm	112 cm	10 cm	1 St.	14 St.



- Nicht geeignet für Keramik Subway 2.0 von Villeroy & Boch
- Anschließbare Bidetkeramiken finden Sie im Anhang oder unter www.geberit.de