

EAN: 4057304015724  
[static.hansa.com/5815017133](http://static.hansa.com/5815017133)



- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Matt-Schwarz
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Eco-Durchfluss
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeinstellung für einen Abgang, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	<b>11.4 l/min</b>
Durchfluss bei 3 bar	<b>19.2 l/min</b>

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +80°C</b>
Arbeitsdruck	<b>1-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G1/2</b>
Installationsabstand	<b>cc150 ± 15 mm</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

### Vorschriften

EN Standard	<b>EN 1111</b>
-------------	----------------

### Zulassungen und Deklarationen

DVGW	<b>DW-6509CT0298</b>
ABP	<b>PA-IX 7306/1B</b>
CSTB	<b>322-M1-20/1</b>
ACS	<b>ACC 18 LY 441_Micra_Unita</b>

