
Geberit HS30 Hygienespülung



Verwendungszwecke

- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zur AP-Montage
- Zur UP-Montage
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Vorwandinstallationen

Eigenschaften

- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- · Magnetventil stromlos geschlossen
- · Mit integriertem Geruchsverschluss
- · Montagetiefe verstellbar
- Rückstausensor eingebaut
- Potentialfreie Störungsanzeige via Digital I/O
- · Abwasseranschluss unten
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Brandschutz nach I 30 bis I 90 und F 30 bis F 90 (nur in Verbindung mit Geberit Quattro)
- Brandverhalten Klasse E nach EN 13501-1
- · Armaturengruppe I nach EN ISO 3822-1
- Schallschutz nach DIN 4109
- · Mit Geberit Control App kompatibel

- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- · Funktionsstatistiken via Geberit Control App abrufbar
- Protokolliert über 5000 Spülvorgänge
- Schnittstelle Digital I/O
- · Wasseranschluss oben
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Bauschutz f
 ür Serviceöffnung sch
 ützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Störfestigkeit für Industriebetriebe nach EN 61000-6-2

Technische Daten

Schutzart	IP45		
Betriebsspannung	12 V DC		
Leistungsaufnahme	7.2 W		
Leistungsaufnahme Standby	1 W		
Fließdruck	50-1000 kPa		
Betriebstemperatur	0-70 °C		
Spülleistung pro Magnetventil	10 l/min		
Intervallspülung Werkseinstellung	72 h		
Intervallspülmenge Werkseinstellung	31		

Lieferumfang

- · Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Kupplungsstück
- Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz mit Ausgangskabel Länge 5 m
- Steuereinheit

- Rohbauset
- Bauschutz ablängbar
- Befestigungsmaterial

_	ArtNr.	DN	d, ø	RMF	Anschluss	Nennspannung / Netzfrequenz	VE1	VE2	
	616.270.00.1	40	50 mm	1/2 "	1 Wasseranschluss rechts	230 V / 50 Hz	1 St.	14 St.	Neu
	616.271.00.1	40	50 mm	1/2 "	2 Wasseranschlüsse	230 V / 50 Hz	1 St.	14 St.	Neu

Zubehör

- Geberit Abdeckplatte für Hygienespülung
- Geberit Set Kabel für Schnittstelle Digital I/O
- · Geberit Set Durchflussbegrenzer für HS10 / HS30 / HS50 Hygienespülung
- · Geberit Abdeckung für Hygienespülung
- Geberit Duofix Montageplatte universell, UP
- Geberit GIS Montageplatte universell, 24 x 42 cm, Unterputz



• Die Abdeckplatte muss separat bestellt werden!